

Masques FFP

Protection contre les Poussières ,
Brouillards et Fumées



Gamme

FFP 1



sans soupape



avec soupape

FFP 2



sans soupape



avec soupape

CARACTÉRISTIQUES



ActivForm®

S'adapte automatiquement au visage.
Aucun ajustement manuel de l'utilisateur
n'est nécessaire.



Les masques ont une structure plus
résistante et durable



Avec Soupape

S'ouvre même avec une faible pression
d'exhalation et réduit de façon significative
l'humidité et la chaleur à l'intérieur du
masque.



Brides ajustable

Rend le masque plus facile à mettre et à
l'enlever, s'ajuste aux différentes des
dimensions de têtes et cous.



Test colmatage à la poussière

Les masques ont passé ce test avec succès.
Une résistance respiratoire moindre plus
Longtemps.



100% PVC-FREE

Tous les produits et matériaux d'emballage
sont totalement sans PVC.

Instructions d'utilisation

- L'utilisation doit être formé et entraîné au port du masque.
- Les masques FFP ne protègent pas des gaz et des vapeurs.
- La concentration en oxygène de l'air ambiant doit être supérieure à 19% en volume.
- Ces masques filtrants ne doivent pas être utilisés si la concentration, le type et les caractéristiques des polluants de l'air ambiant ne sont pas connus ou sont à des niveaux dangereux.
- Les masques doivent être jetés s'ils sont endommagés, si la résistance respiratoire devient trop élevée du fait de colmatage ou à la fin de chaque poste de travail.
- Ne jamais bricoler ou modifier les masques.

CERTIFICATION

Les masques de la gamme FFP répondent aux exigences de la norme EN149:2001 et sont marqués CE conformément à la directive Européenne 89/686/EEC. Les produits sont fabriqués dans une unité de production Certifiée ISO 9001:2000.

MATERIAUX

Media filtrant , Couche Intérieure :
Polypropylène , Ethylène vinyle acétate (EVA).
Brides , Soupapes : Caoutchouc naturel.

POIDS

Sans soupape : 11,5g - Avec soupape : 15,5g.

UTILISATION

Classe	V.E.P	Types de pollutions
FFP 1		Exemples
	x 5	Poussières - Fumées - Aérosols - Brouillards dont la phase Liquide est l'eau ou l'huile.
		Contre les poussières non toxique Calcaire, Cellulose, Ciment, Farine, Plâtre, Pollen, Sucre etc.....
FFP 2	x 12	Poussières Fines et Toxiques - Fumées - Aérosols - Brouillards dont la phase Liquide est l'eau ou l'huile.
		Idem FFP-1 mais avec des concentration Plus élevées , Béton, Foin Fumées d'Oxyde Zinc, Fumées et Poussières de Plomb, Hydroxyde de Sodium, particules de fumées de Soudure poussières de frein , de Bois , de Coton, etc.....

Instructions de Mise en Place



1. Tirez sur la bride inférieure pour former une large boucle.



2. Placez le masque devant la bouche, amenez la bride inférieure derrière la nuque en la passant par dessus la tête.



3. Tirez sur la partie supérieure de la bride et positionnez la à l'arrière de la tête.



4. Assurez-vous du confort et du bon ajustement du masque.

Information :

Pour toute information complémentaire nous restons à Votre disposition , contactez nous.